

Mazanie – prípravky proti zadieraniu

- Preventívne zabráňujú zadretiu a opotrebeniu dielov počas montáže a prevádzky
- Zabráňujú korózii a oxidácii v chemicky a tepelne agresívnom prostredí
- Preventívne chránia pred opotrebovaním a studeným zvarením dielov počas montáže a prevádzky



Praktické tipy:

- Loctite® 8065 teraz ponúka overenú účinnosť v podobe polotuhej tyčinky, ktorá poskytuje čistú, rýchlu a jednoduchú aplikáciu



Riešenie

Farba	čierna	tmavosivá	čierna	strieborná	medená	sivá	biela	čierna	biela
Tuhý mazací prostriedok	grafit, vápnik, nitridy bóru a inhibitory korózie	grafit a oxidy vápnika	grafit a fluoridy vápnika	hliník, nikel, EP	meď a grafit	8150/8151 hliník, grafit, EP	keramika	MoS ₂	biely olej a prísady pre extrémne tlaky (EP)
Trieda N.L.G.I.	–	–	–	1	–	1	2	1	–
Teplotný rozsah	-30 °C až +1 315 °C	-30 °C až +1 315 °C	-30 °C až +1 315 °C	-30 °C až +1 200 °C	-30 °C až +980 °C	-30 °C až +900 °C	-30 °C až +900 °C	-30 °C až +450 °C	-30 °C až +400 °C
Veľkosti balenia	454 g uzáver so štetcom	454 g uzáver so štetcom	454 g uzáver so štetcom	400 ml aerosol, 1 l fľaša	113 g, 454 g uzáver so štetcom, 20 g tyčinka	500 g, 1 kg plechovka, 300 ml aerosól	500 g plechovka	400 ml aerosol	1 kg plechovka

Špeciálne prísušenie k dispozícii na požiadanie.



Loctite® 8023 uzáver so štetcom

- Prostriedok proti zadieraniu s vysokou odolnosťou voči zotretiu
- Pre nehrdzavejúcu oceľ

Certifikované American Bureau of Shipping; MIL-PRF-907E



Loctite® 8013 uzáver so štetcom


- Prostriedok proti zadieraniu s vysokou čistotou a bez obsahu kovov
- Vynikajúca odolnosť voči chemikáliám
- Pre nehrdzavejúcu oceľ
- Ideálne na použitie v nukleárnom priemysle

PMUC; D50YP12 General Electric; TIL 1117-3R1



Loctite® 8009 uzáver so štetcom

- Prostriedok proti zadieraniu bez obsahu kovov
- Poskytuje dlhotrvajúci mazací účinok
- Pre všetky kovy, vrátane nehrdzavejúcej ocele a titánu



Loctite® 8025 (AS 767)

- Prostriedok proti zadieraniu na báze niklu
- Pre jednoduchú demontáž
- Typické použitia: skrutky, svorníky, drážky



C5-A® Loctite® 8008 uzáver so štetcom Loctite® 8065 tyčinka

- Prostriedok proti zadieraniu na báze medi
- Typické použitie: skrutky, matice, potrubia, skrutky výfukového potrubia, skrutky strmeňov brzdových čelustí



Loctite® 8150 plechovka Loctite® 8151 aerosól

- Prostriedok proti zadieraniu na báze hliníka
- Chráni závitové spoje
- Zabráňuje zadieraniu a korózii
- Typické použitie: skrutky matice, potrubia, výmenníky tepla a tvarovky olejových a plynových horákov



Loctite® 8156 plechovka

- Prostriedok proti zadieraniu
- Zabráňuje zadieraniu a zaseknutiu
- Odolné voči vysokým zaťaženiam pri nízkych teplotách
- Typické použitie: výfukové potrubia spaľovacích motorov a tvarovky olejových a plynových horákov



Loctite® 8154 aerosól

- Montážna pasta s obsahom MoS₂
- Uľahčuje montáž a demontáž valcovitých súčastí
- Odolná voči ťažkým prevádzkovým podmienkam
- Služi na mazanie a utesnenie valcových častí, ložísk, ozubených kolies pri nízkych otáčkach
- Odber len v kartónových množstvách

H2 NSF reg. č.: 122982



Loctite® 8014 plechovka

- Prostriedok proti zadieraniu bez obsahu kovov s potravinárskou akosťou
- Pre časti z nehrdzavejúcej ocele
- Vhodné do mokrého prostredia

H1 NSF reg. č.: 123004